

Ra 12.5 (√)

Модуль	m	4
Число зубьев	z	30
Нормальный исходный контур	–	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	–	8-7-6-В
Длина общей нормали	W	$43.012^{-0.121}_{-0.191}$
Допук на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0.05
Допуск на колебание длины общей нормали	F_{vw}	0.028
Предельные отклонения шага зацепления	$\pm f_{Pb}$	±0.017
Допуск на погрешность профиля зуба	f_f	0.014
Допуск на направление зуба	F_β	0.009
Делительный диаметр	d	120
Шаг зацепления	P_α	11.808

1. 260...285 НВ
2. ГОСТ 30893.1-mH

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гао Тяньсян		
Пров.		Макарова Т.А.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Зубчатое колесо

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Сталь 40Х
ГОСТ 4543-71

СПбПУ
гр. 3331505/60101

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.